

CP A WALLADAPTER 30 MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dank der großen Modellvielfalt mit Ausgangsspannungen von 5, 12, 24 und 48 V sowie umfangreicher internationaler Zulassungen eignen sie sich für den Einsatz in vielen Anwendungen. Die Leistungsbandbreite reicht von 35 W bis 350 W. Die individuelle Anpassungsfähigkeit macht PRO-PM zur richtigen Wahl für viele Standardmaschinen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	
Best.-Nr.	1461870000
Typ	CP A WALLADAPTER 30 MM
GTIN (EAN)	4050118268225
VPE	1 Stück

CP A WALLADAPTER 30 MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	30 mm	Breite (inch)	1,181 inch
Höhe	180 mm	Höhe (inch)	7,087 inch
Nettogewicht	115 g	Tiefe	3 mm
Tiefe (inch)	0,118 inch		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	27-04-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN