

**PAC-S1500-HE20-V0-8M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Wstępnie zmontowane kable PAC zapewniają połączenie elektryczne oraz logiczne między sterownikiem programowalnym a interfejsami sterownika programowalnego. Kable te składają się z następujących elementów:

- Złącze producenta sterownika programowalnego
- Wielożyłowy kabel LIYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju 0,14 mm<sup>2</sup> lub 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Złącze kabla płaskiego, SUB-D lub RSV, do podłączania do interfejsu.

W celu zagwarantowania funkcjonalności zgodnej z przeznaczeniem, ciągłość oraz izolacja kabli są sprawdzane automatycznie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">1462040080</a>                                            |
| Typ        | PAC-S1500-HE20-V0-8M                                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248299034                                                         |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                |

## PAC-S1500-HE20-V0-8M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |         |
|------------|---------|
| Masa netto | 1 706 g |
|------------|---------|

## Temperatury

|                           |             |                            |             |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Temperatura magazynowania | -10...60 °C | Temperatura eksploatacyjna | -10...50 °C |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

## Dane elektryczne

|                                                     |          |                      |                                           |
|-----------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------|
| Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A      | Napięcie znamionowe  | $\leq 60 \text{ Vdc} \leq 25 \text{ Vac}$ |
| Pojemność żyła / żyły                               | 300 pF/m | Prąd całkowity, max. | 3 A                                       |
| Test wysokiego napięcia                             | 1 KV/1s  | rezystancja          | $\leq 80 \text{ m}\Omega/\text{m}$        |

## dane ogólne

|                       |                                        |                   |                                             |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Dostosowane do        | Sygnały cyfrowe                        | Długość kabla     | 8 m                                         |
| Kabel                 | Kabel LiYY                             | interfejs SPS     | SIEMENS S71500<br>6ES7592-1AM00-0XB0<br>40P |
| liczba biegunów, min. | 20 biegunów                            | przekrój przewodu | 0,25 mm <sup>2</sup>                        |
| przyłącze interfejs   | 2X ŁĄCZNIK KABLA<br>PŁASKIEGO HE10 20P | tworzywo          | PVC                                         |
| Średnica zewnętrzna   | 8,6 ± 1 mm                             |                   |                                             |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|