

**PAC-S1500-HE20-V3-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen.

Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm<sup>2</sup> oder 0,25 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1462110010</a>                                       |
| Typ        | PAC-S1500-HE20-V3-1M                                             |
| GTIN (EAN) | 4032248294961                                                    |
| VPE        | 1 Stück                                                          |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 14:39:38 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## PAC-S1500-HE20-V3-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 158 g |
|--------------|-------|

### Temperaturen

|                 |             |                    |             |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Betriebstemperatur | -10...50 °C |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|

### Allgemeine Daten

|                       |                                              |                         |                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Anschluss SPS         | SIEMENS S7 1500<br>6ES7592-1AM00-0XB0<br>40P | Anschluss Schnittstelle | FLAT CABLE CONECTOR<br>HE10 20P |
| Anzahl der Pole, min. | 20 Pole                                      | Außendurchmesser        | 8,6 ± 1 mm                      |
| Geeignet für          | digitale Signale                             | Kabel                   | Kabel LiYY                      |
| Kabellänge            | 1 m                                          | Leiterquerschnitt       | 0,25 mm <sup>2</sup>            |
| Werkstoff             | PVC                                          |                         |                                 |

### Elektrische Daten

|                        |           |                                     |                   |
|------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|
| Gesamtstrom, max.      | 3 A       | Hochspannungs Test                  | 1 KV/1s           |
| Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m  | Nennspannung                        | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Widerstand             | ≤ 80 mΩ/m | Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A               |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|