

IE-CSQS9VE0050AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfekcjonowane przewody IE

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kabel systemowy, V14 hybrid (shielded), V14 hybrid (shielded), PVC, 5 m, hybryda
Nr zam.	1465850050
Typ	IE-CSQS9VE0050AQEAQE-K1
GTIN (EAN)	4050118272529
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 19 marca 2021 01:07:15 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-CSQS9VE0050AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	5 m	Długość (cale)	196,85 inch
Masa netto	726 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...80 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 wariant 14
--------------------------------	---

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 wariant 14
--------------------------------	---

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość izolacji	> 500 MΩ	napięcie robocze	300 V
-----------------------	----------	------------------	-------

Budowa kabla

Budowa kabla	Hybrid cable, for permanent installation	Przekrycie oplotu ekranującego	85 %
Przekrój	2 x 0,34 mm ² + 7 x 0,5 mm ²	izolacja	PP
kolor płaszczka	czarny	tworzywo płaszczka	PVC
Średnica izolacji	1,25 mm	Średnica izolacji 2	2,15 mm
Średnica płaszczka, maks.	9,5 mm	Średnica płaszczka, min.	9,1 mm

Własności kabli elektrycznych

Wytrzymałość izolacji	> 500 MΩ	napięcie robocze	300 V
-----------------------	----------	------------------	-------

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Promień gięcia, min., jednorazowy	5 x średnica kabla	Promień gięcia, min., powtarzany	10 x średnica kabla
-----------------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------

wtyczka

Złącze lewe	V14 hybrid (shielded)	Złącze prawe	V14 hybrid (shielded)
-------------	-----------------------	--------------	-----------------------

wtyki lewe

Złącze lewe	V14 hybrid (shielded)
-------------	-----------------------

wtyki prawe

Złącze prawe	V14 hybrid (shielded)
--------------	-----------------------

Data sporządzenia 19 marca 2021 01:07:15 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-CSQS9VE0050AQEAQE-K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001579	ETIM 7.0	EC001579
ECLASS 9.0	27-06-24-90	ECLASS 9.1	27-06-24-00
ECLASS 10.0	27-06-05-01	ECLASS 11.0	27-06-05-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

IE-CSQS9VE0050AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Okablowanie

