

**SAIBM-4/9S-M8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania. Wtyki męskie i gniazda żeńskie do adaptowalnych podzespołów montażowych złączy M8, M12, M16 i 7/8" o wysokiej odporności konstrukcji, idealnych np. do zastosowań w budowie maszyn. Złącza z wtykami okrągłymi M8 są szczególnie polecane do zastosowań w miejscach, gdzie do dyspozycji jest ograniczona przestrzeń.

Połączenia śrubowe nadają się do wielu różnych zastosowań. W tej technice wykonywania połączeń przewodnik, ewentualnie tulejki na żyły wsuwa się do elementów złącza i zabezpiecza dokręcając śrubami. Jest to klasyczna, najtańsza technika łączenia, nadająca się również do wykonywania połączeń wieloprzewodowych.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Gniazdo dowolnie konfekcjonowane, M8, złącze żeńskie, proste |
| Nr zam.    | <a href="#">1467580000</a>                                   |
| Typ        | SAIBM-4/9S-M8                                                |
| GTIN (EAN) | 4050118273342                                                |
| Ilość      | 1 Szt.                                                       |

## SAIBM-4/9S-M8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 35 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1,  
Imidazolidine-2-thione  
96-45-7

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

|                                    |                           |                                   |                                         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Cykle wpinania                     | ≥ 100                     | Liczba biegunów                   | 4                                       |
| Materiał pierścienia gwintowanego  | odlew ciśnieniowy cynkowy | Napięcie znamionowe               | 60 V (3-biegunowe) / 30 V (4-biegunowe) |
| Podstawowy materiał obudowy        | CuZn                      | Powierzchnia styku                | pozlacany                               |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 0,5 mm <sup>2</sup>       | Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,14 mm <sup>2</sup>                    |
| Przekrój przyłącza, maks.          | 0,5 mm <sup>2</sup>       | Przekrój przyłącza, min.          | 0,14 mm <sup>2</sup>                    |
| Przyłącze ekranu                   | Tak                       | Prąd znamionowy                   | 4 A                                     |
| Rodzaj przyłącza                   | złącze śrubowe            | Stopień ochrony                   | IP67                                    |
| Stopień zanieczyszczenia           | 3                         | Wytrzymałość izolacji             | 10 <sup>8</sup> Ω                       |
| Zakres temperatury obudowy         | -40 - +85 °C              | kodowanie                         | brak                                    |
| napięcie znamionowe                | 30 V                      | Średnica kabla                    | 6...8 mm                                |
| Średnica kabla, maks.              | 8 mm                      | Średnica kabla, min.              | 6 mm                                    |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002635    | ETIM 7.0    | EC002635    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny  
UL File Number Search E307231

## Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)  
Dokumentacja użytkownika [Manual](#)