

SAIE-M8B-8-TL-HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wtyk montażowy, Gwint M8, złącze żeńskie, proste, M 12, Liczba biegunów: 8
Nr zam.	1467650000
Typ	SAIE-M8B-8-TL-HW
GTIN (EAN)	4050118273366
Ilość	1 Szt.

SAIE-M8B-8-TL-HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 13,4 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Dławnice kablowe	M 12	Liczba biegunów	8
Napięcie znamionowe	30 V	Podstawowy materiał obudowy	mosiadz, niklowany
Powierzchnia styku	pozlacany	Prąd znamionowy	1,5 A
Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie	Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Zakres temperatury obudowy	-25...+85 °C	kodowanie	brak
napięcie znamionowe	30 V		

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-104

Dane ogólne

Dławnice kablowe	M 12	Gwint montażowy	M 12
Liczba biegunów	8	Napięcie znamionowe	30 V
Podstawowy materiał obudowy	mosiadz, niklowany	Powierzchnia styku	pozlacany
Prąd znamionowy	1,5 A	Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Zakres temperatury obudowy	-25...+85 °C
Zewnętrzna średnica przewodu	-	kodowanie	brak
napięcie znamionowe	30 V	Ścieżka połączenia	Gwint M8

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

PobieranieDane projektowe [STEP](#)

SAIE-M8B-8-TL-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat biegunów

