

SAIE-M8B-8-TL-HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Основные данные для заказа

Исполнение	Встраиваемый штекер, M8 thread, Гнездо, прямое, M 12, Количество полюсов: 8
Номер для заказа	1467650000
Тип	SAIE-M8B-8-TL-HW
GTIN (EAN)	4050118273366
Кол.	1 Шт.

SAIE-M8B-8-TL-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 13,4 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие данные

Вид защиты	IP67, когда ввинчен	Вид соединения	Гнездо
Диапазон температур корпуса	-25...+85 °C	Кабельные вводы	M 12
Кодировка	нет	Количество полюсов	8
Монтажная резьба	M 12	Наружный диаметр провода	-
Номинальное напряжение	30 V	Номинальное напряжение	30 V
Номинальный ток	1,5 A	Основной материал корпуса	Латунь, никелированный
Поверхность контакта	позолоченный	Соединительная резьба	M8 thread

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67, когда ввинчен	Вид соединения	Гнездо
Диапазон температур корпуса	-25...+85 °C	Кабельные вводы	M 12
Кодировка	нет	Количество полюсов	8
Номинальное напряжение	30 V	Номинальное напряжение	30 V
Номинальный ток	1,5 A	Основной материал корпуса	Латунь, никелированный
Поверхность контакта	позолоченный		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-104

Классификации

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные [STEP](#)

SAIE-M8B-8-TL-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема контактов

