

**SAIE-M12B-12S-TL-HW-PG9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Wtyk montażowy, M12, PG 9, Liczba biegunów: 12 |
| Nr zam.    | <a href="#">1467810000</a>                     |
| Typ        | SAIE-M12B-12S-TL-HW-PG9                        |
| GTIN (EAN) | 4050118273267                                  |
| Ilość      | 20 Szt.                                        |

## SAIE-M12B-12S-TL-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 18,9 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

|                     |                                                                   |                             |                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Dławnice kablowe    | PG 9                                                              | Liczba biegunów             | 12                        |
| Napięcie znamionowe | 250 A (4-biegunowy)/ 60 V (5-biegunowy)/ 30 V (8- i 12-biegunowy) | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Powierzchnia styku  | połączany                                                         | Prąd znamionowy             | 2 A                       |
| Prąd znamionowy     | 4 A (4- i 5-biegunowy)/ 2 A (8-biegunowy)/ 1,5 A (12-biegunowy)   | Rodzaj przyłącza            | złącze żeńskie            |
| Stopień ochrony     | IP67, po całkowitym zmontowaniu                                   | Zakres temperatury obudowy  | -40 - +85 °C              |
| kodowanie           | A                                                                 | napięcie znamionowe         | 30 V                      |

## Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-101

## Dane ogólne

|                              |                                                                   |                             |                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Dławnice kablowe             | PG 9                                                              | Liczba biegunów             | 12                        |
| Napięcie znamionowe          | 250 A (4-biegunowy)/ 60 V (5-biegunowy)/ 30 V (8- i 12-biegunowy) | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Powierzchnia styku           | połączany                                                         | Prąd znamionowy             | 2 A                       |
| Prąd znamionowy              | 4 A (4- i 5-biegunowy)/ 2 A (8-biegunowy)/ 1,5 A (12-biegunowy)   | Rodzaj przyłącza            | złącze żeńskie            |
| Stopień ochrony              | IP67, po całkowitym zmontowaniu                                   | Zakres temperatury obudowy  | -40 - +85 °C              |
| Zewnętrzna średnica przewodu | -                                                                 | kodowanie                   | A                         |
| napięcie znamionowe          | 30 V                                                              | Ścieżka połączenia          | M12                       |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002638    | ETIM 7.0    | EC003568    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-09 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-09 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-10 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

## Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)

Data sporządzenia 19 marca 2021 01:15:06 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## SAIE-M12B-12S-TL-HW-PG9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Schemat biegunów

