

**SAIE-M12S-3+PE-S-0.2U-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Państwa urządzenia peryferyjne wymagają zasilania o dużej mocy. Nowe złącze wtykowe M12 pozwala na bezproblemowe doprowadzenie zasilania 250 V / 2 A. Kompaktowe złącza wtykowe M12 z kodowaniem S oraz T są przeznaczone do przesyłania napięcia maks. 630 V AC lub 60 V DC i prądu 12 A.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Wtyk montażowy, M12, złącze męskie, proste, M 16, Liczba biegunów: 4, Mocowanie z przodu |
| Nr zam.    | <a href="#">1467930000</a>                                                               |
| Typ        | SAIE-M12S-3+PE-S-0.2U-M16                                                                |
| GTIN (EAN) | 4050118273403                                                                            |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                   |

## SAIE-M12S-3+PE-S-0.2U-M16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 25 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

|                            |              |                             |                    |
|----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Cykle wpinania             | ≥ 100        | Dławnice kablowe            | M 16               |
| Liczba biegunów            | 4            | Podstawowy materiał obudowy | mosiądz, niklowany |
| Powierzchnia styku         | pozlacany    | Prąd znamionowy             | 12 A               |
| Prąd znamionowy            | 12 A         | Stopień ochrony             | IP67, po wkręceniu |
| Zakres temperatury obudowy | -40 - +85 °C | kodowanie                   | S                  |
| napięcie znamionowe        | 630 V        |                             |                    |

## Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-111

## Dane ogólne

|                                     |                    |                             |                    |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| Cykle wpinania                      | ≥ 100              | Dławnice kablowe            | M 16               |
| Długość przewodu plecionego / kabla | 0,2 m              | Gwint montażowy             | M 16               |
| Liczba biegunów                     | 4                  | Podstawowy materiał obudowy | mosiądz, niklowany |
| Powierzchnia styku                  | pozlacany          | Przekrój żyły               | AWG 16             |
| Prąd znamionowy                     | 12 A               | Prąd znamionowy             | 12 A               |
| Stopień ochrony                     | IP67, po wkręceniu | Zakres temperatury obudowy  | -40 - +85 °C       |
| Zewnętrzna średnica przewodu        | -                  | kodowanie                   | S                  |
| napięcie znamionowe                 | 630 V              | rodzaj montażu              | Mocowanie z przodu |
| Ścieżka połączenia                  | M12                |                             |                    |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002635    | ETIM 7.0    | EC003570    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-03 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-03 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-03 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny  
UL File Number Search E307231

## Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)

**SAIE-M12S-3+PE-S-0.2U-M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

**Schemat biegunów**

