

### **WQV 50N/5/3/1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **Produktbild**









## Energieeinspeisung

Unser breites Portfolio an Reihenklemmen der W-Reihe mit unseren auf Komfort und Platzersparnis hin optimierten WPD-Hauptleitungsabzweigklemmen sorgt für ein sicheres und komfortables Anschließen bei der Energieeinspeisung.

#### Allgemeine Bestelldaten

| Ausführung | W-Reihe, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 3 |
|------------|---|
| BestNr.    | <u>1469080000</u>                               |
| Тур        | WQV 50N/5/3/1                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118359268                                   |
| VPE        | 5 Stück   |



# **WQV 50N/5/3/1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

| Breite                              | 10 mm           | Breite (inch) | 0,394 inch    |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Höhe                                | 84 mm           | Höhe (inch)   | 3,307 inch    |
| Nettogewicht                        | 0,1 g           | Tiefe         | 28,8 mm       |
| Tiefe (inch)                        | 1,134 inch      | Title         | 20,0 111111   |
| Temperaturen                        | 1,104 men       |               |               |
| - Oniporataron                      |                 |               |               |
| Lagertemperatur                     | -25 °C55 °C     |               |               |
| Allgemeines                         |                 |               |               |
| Einbauhinweis                       | Direktmontage   | Polzahl       | 3             |
| Bemessungsdaten                     |                 |               |               |
| Nennstrom                           | 150 A           |               |               |
| Maße                                |                 |               |               |
| Raster in mm (P)                    | 37 mm           |               |               |
| Querverbinder                       | 37 111111       |               |               |
| Querverbinger                       |                 |               |               |
| Anzahl gebrückter Klemmen           | 3               |               |               |
| Systemkennwerte                     |                 |               |               |
| Ausführung                          | für Klemmen     |               |               |
| Werkstoffdaten                      |                 |               |               |
| Werkstoff                           | Kupfer verzinnt | Farbe         | silbergrau    |
| weitere technische Daten            |                 |               |               |
| Befestigungsart                     | geschraubt      | Einbauhinweis | Direktmontage |
| Klassifikationen                    | goodinaast      | Embaariiivoo  | Dirokumoniago |
|                                     |                 |               |               |
| ETIM 6.0                            | EC000489        | ETIM 7.0      | EC000489      |
| ECLASS 9.0                          | 27-14-11-40     | ECLASS 9.1    | 27-14-11-40   |
| ECLASS 10.0                         | 27-14-11-40     | ECLASS 11.0   | 27-14-11-40   |
| Zulassungen                         |                 |               |               |
| ROHS                                | Konform         |               |               |
| Downloads                           |                 |               |               |
| Downloads                           |                 |               |               |
|                                     | STEP            |               |               |
| Engineering-Daten Engineering-Daten | STEP<br>EPLAN   |               |               |