

**WQV 50N/5/3/1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Doprowadzenie zasilania**

Szeroki zakres naszych bloków zacisków serii W oraz zacisków WPD, zoptymalizowanych w celu zagwarantowania zarówno wygody i oszczędności miejsca, zapewnia bezpieczne i korzystne połączenie obwodu zasilania.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Seria W, Łącznik poprzeczny, do zacisków, Liczba biegunów: 3 |
| Nr zam.    | <a href="#">1469080000</a>                                   |
| Typ        | WQV 50N/5/3/1                                                |
| GTIN (EAN) | 4050118359268                                                |
| Ilość      | 5 Szt.                                                       |

## WQV 50N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 28,8 mm    | Głębokość (cale) | 1,134 inch |
| Masa netto       | 0,1 g      | Szerokość        | 10 mm      |
| Szerokość (cale) | 0,394 inch | Wysokość         | 84 mm      |
| Wysokość (cale)  | 3,307 inch |                  |            |

## Temperatury

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
|---------------------------|----------------|

## Informacje ogólne

|                 |   |                     |                    |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| Liczba biegunów | 3 | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|

## Złącza poprzeczne

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Liczba mostkowanych zacisków | 3 |
|------------------------------|---|

## dalsze dane techniczne

|                    |             |                     |                    |
|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania | przykręcany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|

## dane tworzywa

|          |                |        |               |
|----------|----------------|--------|---------------|
| tworzywo | miedź cynowana | Barwny | srebrno-szary |
|----------|----------------|--------|---------------|

## dane znamionowe

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 150 A |
|-----------------|-------|

## parametry systemu

|           |             |
|-----------|-------------|
| Wykonanie | do zacisków |
|-----------|-------------|

## wymiary

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Raster w mm (P) | 37 mm |
|-----------------|-------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                                                           |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN</a>                                                          |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">Instruction</a> |