

**SAIE-7/8-S-5-0.2U-M20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Wtyk montażowy, 7/8", M 20, Liczba biegunów: 5 |
| Nr zam.    | <a href="#">1471490000</a>                     |
| Typ        | SAIE-7/8-S-5-0.2U-M20                          |
| GTIN (EAN) | 4050118278729                                  |
| Ilość      | 1 Szt.                                         |

## SAIE-7/8-S-5-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 30 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

|                    |                                            |                             |                                      |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Cykle wpinania     | ≥ 100                                      | Dławnice kablowe            | M 20                                 |
| Liczba biegunów    | 5                                          | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany |
| Powierzchnia styku | pozlacany                                  | Prąd znamionowy             | 8 A                                  |
| Prąd znamionowy    | 8 A (4- i 5-biegunowy), 10 A (3-biegunowy) | Rodzaj przyłącza            | złącze żeńskie                       |
| Stopień ochrony    | IP67, po wkręceniu                         | Zakres temperatury obudowy  | -25...+85 °C                         |
| kodowanie          | brak                                       | napięcie znamionowe         | 300 V                                |

## Dane ogólne

|                                     |                                            |                            |                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Cykle wpinania                      | ≥ 100                                      | Dławnice kablowe           | M 20           |
| Długość przewodu plecionego / kabla | 0,2 m                                      | Gwint montażowy            | M 20           |
| Liczba biegunów                     | 5                                          | Materiał styków            | CuZn           |
| Podstawowy materiał obudowy         | odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany       | Powierzchnia styku         | pozlacany      |
| Przekrój żyły                       | 0,75 mm²                                   | Prąd znamionowy            | 8 A            |
| Prąd znamionowy                     | 8 A (4- i 5-biegunowy), 10 A (3-biegunowy) | Rodzaj przyłącza           | złącze żeńskie |
| Stopień ochrony                     | IP67, po wkręceniu                         | Zakres temperatury obudowy | -25...+85 °C   |
| Zewnętrzna średnica przewodu        | -                                          | kodowanie                  | brak           |
| napięcie znamionowe                 | 300 V                                      | Ścieżka połączenia         | 7/8"           |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002635    | ETIM 7.0    | EC003570    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-03 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-03 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-03 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

UL File Number Search E307231



## SAIE-7/8-S-5-0.2U-M20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Schemat połączeń



### Schemat biegunów

