

**LPA QB 24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Abbildung ähnlich

**Großes Potenzial für kleine Klemmen.**

Für eine effiziente Potenzialverteilung direkt auf der  
Anschlussebene:

- isolierte Kammschiene
- in den gängigsten Polzahlen
- problemlos zu kürzen

Einfach auf die gewünschte Polzahl ablängen und in  
einem Arbeitsgang mit dem Leiter anklemmen - fertig.  
Zum nachträglichen Einbau - oder zur bewußten  
Reduzierung der thermischen Belastung auf der  
Leiterplatte.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ausführung         | Leiterplattenklemme, Zubehör, Querverbinder,<br>Polzahl: 24 |
| Best.-Nr.          | <a href="#">1472600000</a>                                  |
| Typ                | LPA QB 24                                                   |
| GTIN (EAN)         | 4008190102203                                               |
| VPE                | 20 Stück                                                    |
| Produkt-Kennzahlen |                                                             |
| Verpackung         | Box                                                         |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 15:15:27 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## LPA QB 24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 6,5 g

### Systemkennwerte

|                  |         |                    |          |
|------------------|---------|--------------------|----------|
| Raster in mm (P) | 5,08 mm | Raster in Zoll (P) | 0,2 inch |
| Polzahl          | 24      | L1 in Zoll         | 0,2 inch |

### Werkstoffdaten

|                                 |        |                                 |        |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur, min.           | -40 °C | Lagertemperatur, max.           | 70 °C  |
| Betriebstemperatur, min.        | -50 °C | Betriebstemperatur, max.        | 100 °C |
| Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C | Temperaturbereich Montage, max. | 100 °C |

### Anschließbare Leiter

Hinweistext Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen. Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.

### Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984

### Verpackungen

|            |       |           |        |
|------------|-------|-----------|--------|
| Verpackung | Box   | VPE Länge | 10 mm  |
| VPE Breite | 25 mm | VPE Höhe  | 100 mm |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-04-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-04-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-92 | ECLASS 11.0 | 27-46-04-06 |

### Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.

Hinweise

- Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 70%, 36 Monate

## LPA QB 24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

### Downloads

Zulassung / Zertifikat /  
Konformitätsdokument

[Declaration of the Manufacturer](#)