

## CH20M22 S RPP AGY 3747

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild



#### Effizienz, Flexibilität und Design in Bestform - der Maßanzug von der Stange

Skalierbarkeit, individuelles Design und Kosteneffizienz - hohe Flexibilität ist, neben innovativer Funktionalität, ein wesentliches Kriterium bei der Wahl des Gehäusekonzeptes. Wählen Sie also maximale Performance bei geringstmöglichem Aufwand.

Das modulare Elektronikgehäuse CH20M22 ist das Standardformat unter den variablen Gehäusebreiten und hat die optimale Breite für die gängigen Elektronikapplikationen.

Das gesamte System überzeugt - neben Skalierbarkeit, Flexibilität, einem hohen Sicherheitsniveau sowie innovativer Funktionalität in der Anwendung - durch applikations- und praxisgerechte Details:

- **Zeitsparende Installation** aufgrund von Features wie "Wire ready" oder dem universellen Multi-Tool-Schraubenkopf
- **Anwendergerechte Bedienung** durch klare und dauerhafte Markierung plus zusätzliche Beschriftbarkeit, integriertem Lösebügel oder transparentem Cover
- **Maximale Störsicherheit** durch ESD-sichere Konstruktion mit weit ineinander greifenden Modul-Fügekanten aus Hochleistungskunststoff
- **Hohe Betriebssicherheit** durch einzigartige AutoSet-Codierung sowie beidseitige Fingersicherheit bei Buchsen- und Stiftheiste

CH20M - der kompakte Name für das flexibelste System im Markt steht nicht nur für "Component Housing IP20 Modular".

CH20M steht für Effizienz und Innovation beim Design, bei der Fertigung und in der Anwendung.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M achatgrau, Breite: 22.5 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1472820000</a>                                                 |
| Typ        | CH20M22 S RPP AGY 3747                                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118279351                                                              |
| VPE        | 10 Stück                                                                   |

## CH20M22 S RPP AGY 3747

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Breite       | 22,5 mm  | Breite (inch) | 0,886 inch |
| Höhe         | 22,83 mm | Höhe (inch)   | 0,899 inch |
| Länge        | 105,5 mm | Länge (inch)  | 4,154 inch |
| Nettogewicht | 8,4 g    |               |            |

### Temperaturen

|                          |                                                   |                   |                |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40 °C...120 °C                                   | Verlegetemperatur | -25 °C...85 °C |
| Feuchtigkeit             | 5...93 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung |                   |                |

### Bauteileigenschaften

|                                                                   |    |                                                                    |      |
|-------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|------|
| Anzahl Anschlussebenen                                            | 3  | Art der Aussparung als Vorbereitung für die Funktionsschnittstelle | RJ45 |
| Aussparung als Vorbereitung für Funktionsschnittstelle integriert | Ja | Max. Polzahl                                                       | 8    |

### Allgemeine Daten

|                |           |                       |          |
|----------------|-----------|-----------------------|----------|
| Farbe          | achatgrau | Farbtabelle (ähnlich) | RAL 7038 |
| Vergießbarkeit | Nein      |                       |          |

### Werkstoffdaten

|                                |     |                             |             |
|--------------------------------|-----|-----------------------------|-------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | Isolierstoff                | PA 66 GF 30 |
| Isolierstoffgruppe             | I   | Kriechstromfestigkeit (CTI) | ≤ 600       |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001031    | ETIM 7.0    | EC001031    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-27-90 | ECLASS 9.1  | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a> |
|-------------------|----------------------|


## CH20M22 S RPP AGY 3747

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

**Produktbild**



**Produktbild**

