

## CC-M DIA 30 AL SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



W celu spełnienia różnorodnych wymagań dotyczących opisywania, karty MetalliCards są dostępne w wykonaniu z aluminium lub ze stali nierdzewnej. Znaczniki z chromowanego aluminium są niedrogą alternatywą do różnorodnych zastosowań. W szczególności sprawdzają się ze względu na duży kontrast wielobarwnego druku.

Karty MetalliCard ze stali nierdzewnej wyróżniają się dużą odpornością na różnorodne czynniki, dlatego z powodzeniem są stosowane w przemysłach chemicznym i przetwórczym. Ich formaty zaspokajają pełną gamę potrzeb w dziedzinie identyfikatorów. Zarówno w przypadku małych urządzeń, jak i tabliczek znamionowych, gwarantują wysoką jakość znakowania. Karty MetalliCard można montować w optymalny sposób. Karty MetalliCards mogą być szeroko stosowane dzięki różnorodnym możliwościom mocowania, takim jak: klejenie, nitowanie, uchwyty lub szyny znaczników, a także w połączeniu z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | MetalliCard, Oznaczniki urządzeń, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, srebrny |
| Nr zam.    | <a href="#">1474410000</a>                                                                                  |
| Typ        | CC-M DIA 30 AL SDR                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4050118290806                                                                                               |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                      |

## CC-M DIA 30 AL SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |        |                  |           |
|------------|--------|------------------|-----------|
| Głębokość  | 0,5 mm | Głębokość (cale) | 0,02 inch |
| Masa netto | 0,96 g | Średnica         | 30 mm     |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -55...130 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                    |                                                                  |                                   |                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Barwny                             | srebrny                                                          | Liczba oznaczników w kombinacji   | 1 MetalliCard = Oznaczniki urządzeń |
| Nadrukowane znaki                  | Na podstawie wymagań klienta (prosimy przesłać plik M-Print PRO) | Wielkość pola opisowego           | 28.2 x 28.2 mm                      |
| Zakres temperatury stosowania      | -55...130 °C                                                     | tworzywo                          | Aluminium chromowane (AL)           |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 130 °C                                                           | zakres temperatur roboczych, min. | -55 °C                              |

## Znaczniki urządzeń

|          |       |                            |        |
|----------|-------|----------------------------|--------|
| Średnica | 30 mm | Średnica otworu wierconego | 4,2 mm |
|----------|-------|----------------------------|--------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-----------------|------------------------------|

## CC-M DIA 30 AL SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Przykład zastosowania

