

**H0,34/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Для проводов 0,25-6,0 мм<sup>2</sup> (AWG 24-10)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Кабельный наконечник без изоляции, неизолированный, 5 mm |
| Номер для заказа | <a href="#">1475640000</a>                               |
| Тип              | H0,34/5                                                  |
| GTIN (EAN)       | 4050118282238                                            |
| Кол.             | 1 000 Шт.                                                |
| Упаковка         | Россыпью                                                 |

Дата создания 8 апреля 2021 г. 10:37:07 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**H0,34/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 0,024 g |
|-------------|---------|

**Технические данные**

|            |                 |                   |                                   |
|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| Исполнение | неизолированный | Описание артикула | Кабельный наконечник без изоляции |
|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|

**Кабельные наконечники**

|                                                     |         |                                         |                      |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------|
| L1 в мм                                             | 5 мм    | Диаметр изоляции (D2)                   | 1,8 мм               |
| Диаметр поверхности контакта (D1)                   | 0,85 мм | Длина зачистки изоляции                 | 5 мм                 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 22  | Поперечное сечение соединяемого провода | 0,34 mm <sup>2</sup> |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Технические данные | <a href="#">EPLAN</a> |
|--------------------|-----------------------|

**H0,34/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

