

HDC HP550 ABGH BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Obudowa ochronna wykonana jako odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium odpornego na wodę morską.

Obudowy z tej serii wyróżniają się wysokim stopniem wodoszczelności i pyłoszczelności, a także szczególnie dużą odpornością na uderzenia.

Specjalistyczna, dwustopniowa powłoka zapewnia wieloletnią niezawodność.

Wszystkie śruby, styki zaprasowywane oraz inne elementy zewnętrzne są wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	obudowa HDC, 1500 V, złącze śrubowe
Nr zam.	1475700000
Typ	HDC HP550 ABGH BG
GTIN (EAN)	4050118282313
Ilość	1 Szt.

HDC HP550 ABGH BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	80 mm	Głębokość (cale)	3,15 inch
Masa netto	725,26 g	Szerokość	60 mm
Szerokość (cale)	2,362 inch	Wysokość	152 mm
Wysokość (cale)	5,984 inch		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 120 °C
-----------------------	-------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	1 500 V
Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP68 po zablokowaniu
Typoszereg	HighPower		

wymiary

Szerokość	60 mm
-----------	-------

Informacje ogólne

Barwny	czarny (podobny do RAL 9005)	Materiał styku	stop miedzi
Materiał uszczelki	kauczuk silikonowy	Powierzchnia	lakier proszkowy
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Typoszereg	HighPower
tworzywo obudowy	Odlew ciśnieniowy aluminiowy		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN
Dokumentacja użytkownika	59000_HDC_HP550_ABGH_BG_00_BLATT.pdf