

HDC HP550 CP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Do złączy międzywagonowych HighPower opracowano specjalne akcesoria, które znacznie zwiększają dodatkową wartość złącz wtykowych, ponieważ są dostosowane do szczególnych wymagań występujących przy połączeniach między wagonami.

Łatwe do zamontowania kołki kodujące zapobiegają odwróceniu polaryzacji, plastikowe osłony gwarantują odpowiednie zabezpieczenie przed pyłem, natomiast aluminiowe są w pełni wodoszczelne i pyłoszczelne. Akcesoria te stanowią inteligentne dopełnienie całego systemu.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	obudowa HDC
Nr zam.	1475840000
Typ	HDC HP550 CP
GTIN (EAN)	4050118282511
Ilość	200 Szt.

HDC HP550 CP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Głębokość	16 mm	Głębokość (cale)	0,63 inch
Masa netto	0,53 g	Średnica	5 mm

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 120 °C
-----------------------	-------------------

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Powierzchnia	ocynkowany
tworzywo	stal ocynkowana		

Informacje ogólne

Powierzchnia	ocynkowany	tworzywo	stal ocynkowana
--------------	------------	----------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN
Dokumentacja użytkownika	1500030000_BPZ_HDC_HP_COD_ICX.pdf 59003_HDC_HP550_CP_00_BLATT.pdf