

**H1,0/16D R BD GSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



- Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Gilza na żyłę, izolowany, 12 mm, 10 mm, czerwony |
| Nr zam.    | <a href="#">1476090000</a>                       |
| Typ        | H1,0/16D R BD GSP                                |
| GTIN (EAN) | 4050118282924                                    |
| Ilość      | 5 000 Szt.                                       |
| opakowanie | Szpula                                           |

## H1,0/16D R BD GSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |         |
|------------|---------|
| Masa netto | 0,138 g |
|------------|---------|

## Dane techniczne

|               |                                                   |           |           |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Opis artykułu | złączone tulejki kablowe na rolce, kolor czerwony | Wykonanie | izolowany |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|

## Tulejki kablowe

|                                |                   |                                             |         |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------|
| Długość odizolowania           | 12 mm             | Grubość kołnierza plastikowego (S2)         | 0,28 mm |
| Grubość tulejki metalowej (S1) | 0,15 mm           | L1 in mm                                    | 16 mm   |
| Przekrój przyłącza przewodu    | 1 mm <sup>2</sup> | długość powierzchni styku (L2)              | 10 mm   |
| kod koloru                     | DIN               | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 17  |
| średnica kołnierza (D2)        | 3,2 mm            | średnica powierzchni styku (D1)             | 1,4 mm  |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E499744 |

## Pobieranie

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN</a>                                                                    |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |

## H1,0/16D R BD GSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek

