

**KSPMH M32 BSC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | KSPMH (wtyk zaślepiający Klippon, typ MH),<br>Korek, M 32, 16 mm, mosiądz |
| Nr zam.    | <a href="#">1477780000</a>                                                |
| Typ        | KSPMH M32 BSC                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118285765                                                             |
| Ilość      | 10 Szt.                                                                   |

**KSPMH M32 BSC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |       |                |            |
|------------|-------|----------------|------------|
| Długość    | 21 mm | Długość (cale) | 0,827 inch |
| Masa netto | 151 g |                |            |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Informacje ogólne**

|                                    |                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                              | EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7 | Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym | Silikon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stopień ochrony                    |                                                 | Wskazówka: stopień ochrony                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wszystkie zaślepki metryczne mają gwint o skoku 1,5 mm.</li> <li>Przy zastosowaniach Ex nR, zaślepka KSPMH musi być wyposażona w dodatkową uszczelkę.</li> <li>W celu zapewnienia określonej kategorii ochronnej IP, otwór przelotowy musi być zgodny z postanowieniami EN 50262 Tabela 1 oraz powinien umożliwiać odpowiednie zamocowanie zaślepki.</li> <li>Do każdej zaślepki jest dołączona instrukcja, którą trzeba przeczytać przed rozpoczęciem montażu. Zaślepki trzeba instalować zgodnie z instrukcją.</li> <li>Przy instalowaniu zaślepek KSPMH trzeba zachować minimalną liczbę obrotów gwintu zgodnie z normą EN/IEC 60079-1, rozdział 5.3.</li> <li>Przy zastosowaniach zgodnych z wymaganiami NEC / CEC, zaślepka musi być wkręcona w gwint wewnętrzny przyłącza na przynajmniej 8 pełnych zwojów.</li> <li>Gdy zaślepki KSPMH są wkładane do niemetalowych przyłączy Ex e, to muszą zostać podłączone do obwodu uziemienia instalacji.</li> </ul> |
|                                    | IP66, IP68 (100 m / 168 h)                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| długość gwintu                     | 16 mm                                           | gwint (zewnątrzny)                            | M 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| głębokość wody                     | 100 m                                           | moment dokręcający                            | 10 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tworzywo                           | mosiądz                                         | udarność                                      | 7 J wersja ATEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 200 °C                                          | zakres temperatur roboczych, min.             | -60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| średnica zewnętrzna                | 37,5 mm                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**KSPMH M32 BSC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Numery certyfikatów przepustu kablowego**

|                                          |                                                      |                                            |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| DEF   Warunki zatwierdzenia              | ATEX, IECEX, EAC                                     | Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)  | SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X      |
| Nr certyfikatu przepustu kablowego (EAC) | TR RU -GB.ГБ06.B.00098 or TR RU C-GB.BH02.B.00693-18 | Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEX) | IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X |
| Oznaczenie                               | Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db              |                                            |                                          |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-35 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)