



Основные характеристики

Серия	Acti 9
Тип продукта	Комбинированная сборная шина
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Lines description	1L + N
Length in 18 mm modules	24

Дополнительные характеристики

Количество каналов	8 каналов N + 1 L
Poles configuration for 1 way	1 2P
Межполюсный шаг	27 мм
Тип разъема	Зуб
Расстояние между направляющими	54 мм
Маркировка	N L
Изоляция	Изолированный
Комплектация изделия	Разрезаемый
[Ie] номинальный рабочий ток	125 A в 40 °C
[Ue] номинальное рабочее напряжение	500 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	620 В переменный ток
Исполнение выключателя	Горизонт.
Место установки	Верхний в клеммы туннельного типа
Шаг 9 мм	48
Ширина	430 мм
Цвет	Антрацитово-серый (RAL 7016)
Совместимость серий продукта	Acti 9 NG125 Acti 9 C120

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60664-1
Огнестойкость	960 °C (30 с) в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень загрязнения	3

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---