



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen	3L
Length in 18 mm modules	22

Zusatzmerkmale

Anzahl Wege	5 Wege 3 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 3P
Verbindungsabstand	27 mm
Steckertyp	Stift
Abstand zwischen Polen	81 mm
Markierung	L1 L2 L3
Isolation	Isoliert
Erläuterungen zum Gerät	Ablängbar
Nennbetriebsstrom I _e	125 A bei 40 °C
Betriebsbemessungsspannung U _e	500 V AC
Nennisolationsspannung U _i	620 V AC
Montagevariante	Horizontal
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	45
Breite	405 mm
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 NG125 Acti 9 C120

Montage

Standards	IEC 60664-1
Feuer Beständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------