

**PAC-C300-1616-34-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Предварительно подготовленные кабели дают возможность простого, быстрого и безошибочного соединения IOTA (Input Output Terminal Assemblies) C300 Honeywell и FTA (Field Terminal Assembly) Weidmüller.

Кабели могут поставляться с простыми либо двойными соединителями, а также с клеммами.

Кожух облегчает перемещение и обеспечивает надежное соединение с IOTA. Кроме того он позволяет использовать кабели различных сечений длиной до 50 м.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Исполнение       | Кабель LiYCY, 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа | <a href="#">1481620010</a>         |
| Тип              | PAC-C300-1616-34-1M                |
| GTIN (EAN)       | 4032248260478                      |
| Кол.             | 1 Шт.                              |

## PAC-C300-1616-34-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 182 g |
|-------------|-------|

## Температуры

|                      |             |                     |             |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения | -10...60 °C | Рабочая температура | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|

## Общие данные

|                          |                      |               |                    |
|--------------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| Длина кабеля             | 1 м                  | Интерфейс ПЛК | SP-BLZ 5.08/16/180 |
| Интерфейс соединения     | SP-BLZ 5.08/16/180   | Кабель        | Кабель LiYCY       |
| Количество полюсов, мин. | 16 полюсов           | Материал      | ПВХ                |
| Наружный диаметр         | 13,9 ± 1 mm          | Пригодно для  | Цифровые сигналы   |
| Сечение провода          | 0,34 mm <sup>2</sup> |               |                    |

## Электрические данные

|                          |                       |                               |           |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|
| Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с              | Допустимый ток на путь, макс. | 1 А       |
| Емкость жила / жила      | 300 pF/m              | Емкость жила / экран          | 300 pF/m  |
| Номинальное напряжение   | ≤ 250 В DC ≤ 250 В AC | Общий ток, макс.              | 4 А       |
| Рабочее напряжение       | ≤ 250 В DC ≤ 250 В AC | Сопротивление                 | ≤ 57 mΩ/m |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|