

**KCMA-18-250-1A-1,5VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild, Abbildung ähnlich**

Der Kabelumbauwandler finden ihr Haupteinsatzgebiet beim nachträglichen Einbau, um das Auftrennen der Primärleiter zu vermeiden.

- Der kompakte Kabelumbauwandler eignet sich aufgrund seiner Abmessungen und des einfachen Handlings besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen oder bei begrenztem Platzangebot.
- Durch das „Klick“-System in Verbindung mit den Fixierspangen ist sogar eine „einhändige“ Montage möglich.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Primärstrom: 250 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 1,5 VA, Genauigkeitsklasse: 1, Aufsteck-Stromwandler |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1482000000</a>                                                                               |
| Typ        | KCMA-18-250-1A-1,5VA-1                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118291070                                                                                            |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                  |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 16:02:25 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**KCMA-18-250-1A-1,5VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 41,6 mm    | Breite (inch) | 1,638 inch |
| Höhe         | 64,5 mm    | Höhe (inch)   | 2,539 inch |
| Nettogewicht | 285 g      | Tiefe         | 68 mm      |
| Tiefe (inch) | 2,677 inch |               |            |

**Temperaturen**

|                 |                |                    |               |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...70 °C | Betriebstemperatur | -5 °C...50 °C |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------|

**Abmessungen Stromführender Leiter**

|            |                        |           |                      |
|------------|------------------------|-----------|----------------------|
| Einbauort  | Einsatz in Innenräumen | Leiterart | Nur isolierte Leiter |
| Rundleiter | 18,5 mm                |           |                      |

**Technische Daten**

|           |             |        |                             |
|-----------|-------------|--------|-----------------------------|
| Schutzart | Keine, IP20 | Normen | EN 60044/1, VDE 0414 Teil 1 |
|-----------|-------------|--------|-----------------------------|

**Isolationskoordination**

|                    |   |          |                                      |
|--------------------|---|----------|--------------------------------------|
| Genauigkeitsklasse | 1 | Standard | IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 |
|--------------------|---|----------|--------------------------------------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002048    | ETIM 7.0    | EC002048    |
| ECLASS 9.0  | 27-21-09-02 | ECLASS 9.1  | 27-21-09-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">3D drawing</a>               |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Instruction sheet German</a> |

## KCMA-18-250-1A-1,5VA-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

