

КСМА-18-250-1А-1,5ВА-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия,
Подобно иллюстрации**

Трансформатор тока кабельного типа используется преимущественно при замене чтобы избежать расщепления первичных проводов.

- Благодаря своим размерам и простоте в обращении токовые трансформаторы кабельного типа особенно удобны при применении в местах затрудненного доступа или ограниченного пространства
- В сочетании с зажимными фиксаторами система защелок позволяет даже монтаж одной рукой.

Основные данные для заказа

Исполнение	Первичный ток: 250 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 1.5 VA, Класс точности: 1, съемный трансформатор тока
Номер для заказа	1482000000
Тип	КСМА-18-250-1А-1,5ВА-1
GTIN (EAN)	4050118291070
Кол.	1 Шт.

Дата создания 8 апреля 2021 г. 11:09:23 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

КСМА-18-250-1А-1,5ВА-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	64,5 мм	Высота (в дюймах)	2,539 inch
Глубина	68 мм	Глубина (дюймов)	2,677 inch
Масса нетто	285 g	Ширина	41,6 мм
Ширина (в дюймах)	1,638 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...70 °C	Рабочая температура	-5 °C...50 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

Размеры проводов под напряжением

Место установки	Использование внутри помещений	Провод круглого сечения	18,5 мм
Тип провода	Только изолированный провод		

Технические данные

Вид защиты	Нет, IP20	Нормы	EN 60044/1, VDE 0414 Teil 1
------------	-----------	-------	-----------------------------

Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	1	Стандартный	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
----------------	---	-------------	--------------------------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	3D drawing
Пользовательская документация	Instruction sheet German

КСМА-18-250-1А-1,5ВА-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

