

**КСМА-18-100-1А-1,25ВА-3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия,  
Подобно иллюстрации**

Трансформатор тока кабельного типа используется преимущественно при замене чтобы избежать расщепления первичных проводов.

- Благодаря своим размерам и простоте в обращении токовые трансформаторы кабельного типа особенно удобны при применении в местах затрудненного доступа или ограниченного пространства
- В сочетании с зажимными фиксаторами система защелок позволяет даже монтаж одной рукой.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Первичный ток: 100 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 1.25 VA, Класс точности: 3, съемный трансформатор тока |
| Номер для заказа | <a href="#">1482010000</a>                                                                                        |
| Тип              | КСМА-18-100-1А-1,25ВА-3                                                                                           |
| GTIN (EAN)       | 4050118290851                                                                                                     |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                                             |

Дата создания 8 апреля 2021 г. 11:09:28 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## КСМА-18-100-1А-1,25VA-3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 64,5 мм    | Высота (в дюймах) | 2,539 inch |
| Глубина           | 68 мм      | Глубина (дюймов)  | 2,677 inch |
| Масса нетто       | 260 g      | Ширина            | 41,6 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 1,638 inch |                   |            |

## Температуры

|                      |                |                     |               |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Температура хранения | -25 °C...70 °C | Рабочая температура | -5 °C...50 °C |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------|

## Размеры проводов под напряжением

|                 |                                |                         |         |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------|
| Место установки | Использование внутри помещений | Провод круглого сечения | 18,5 мм |
| Тип провода     | Только изолированный провод    |                         |         |

## Технические данные

|            |           |       |                             |
|------------|-----------|-------|-----------------------------|
| Вид защиты | Нет, IP20 | Нормы | EN 60044/1, VDE 0414 Teil 1 |
|------------|-----------|-------|-----------------------------|

## Соответствие стандартам по изоляции

|                |   |             |                                      |
|----------------|---|-------------|--------------------------------------|
| Класс точности | 3 | Стандартный | IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 |
|----------------|---|-------------|--------------------------------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002048    | ETIM 7.0    | EC002048    |
| ECLASS 9.0  | 27-21-09-02 | ECLASS 9.1  | 27-21-09-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">3D drawing</a>               |
| Пользовательская документация | <a href="#">Instruction sheet German</a> |

**КСМА-18-100-1А-1,25VA-3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

