

**CMA-31-100-5A-2,5VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Wtykowe przekładniki prądowe nadają się w szczególności do montażu na szynie zbiorczej.

Zalety:

- System połączeń bezśrubowych z zaciskiem sprężynowym.
- Metoda szybkiego podłączania żył jednodrutowych oraz przewodów cienkodrutowych.
- Odporny na wstrząsy i wibracje, duże siły mechanicznego mocowania
- Duża wytrzymałość prądowa

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Prąd pierwotny: 100 A, Prąd wtórny maks.: 5 A, Obciążenie wtórne: 2.5 VA, klasa dokładności: 1, zamknięty przekładnik prądowy |
| Nr zam.    | <a href="#">1482030000</a>                                                                                                    |
| Typ        | CMA-31-100-5A-2,5VA-1                                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118290943                                                                                                                 |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                        |

Data sporządzenia 19 marca 2021 02:09:43 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**CMA-31-100-5A-2,5VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 52 mm      | Głębokość (cale) | 2,047 inch |
| Masa netto       | 240 g      | Szerokość        | 60 mm      |
| Szerokość (cale) | 2,362 inch | Wysokość         | 80,9 mm    |
| Wysokość (cale)  | 3,185 inch |                  |            |

**Temperatury**

|                           |                |                            |               |
|---------------------------|----------------|----------------------------|---------------|
| Temperatura magazynowania | -25 °C...70 °C | Temperatura eksploatacyjna | -5 °C...50 °C |
|---------------------------|----------------|----------------------------|---------------|

**Właściwości elektryczne**

|                   |        |                   |       |
|-------------------|--------|-------------------|-------|
| Obciążenie wtórne | 2,5 VA | Prąd pierwotny    | 100 A |
| Prąd wtórny maks. | 5 A    | klasa dokładności | 1     |

**Wymiary przewodów pod napięciem**

|                    |                                      |                    |                              |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Miejsce instalacji | Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń | Przewodnik okrągły | 25,7 mm                      |
| Szyna              | 20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm   | rodzaj przewodu    | Tylko przewodniki z izolacją |

**Koordinacja izolacji**

|                   |   |          |                                      |
|-------------------|---|----------|--------------------------------------|
| klasa dokładności | 1 | standard | IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 |
|-------------------|---|----------|--------------------------------------|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002048    | ETIM 7.0    | EC002048    |
| ECLASS 9.0  | 27-21-09-02 | ECLASS 9.1  | 27-21-09-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                                              |                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">UL- certificate Certification UL</a>                                           |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                                                       |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">instruction sheet english.pdf</a><br><a href="#">Betriebsanleitung deutsch</a> |

## CMA-31-100-5A-2,5VA-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

