

IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



wkłady USB do łączników wtykowych (strona
kołnierzysta) Var. 1 / 4 / 5 / 14

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wkład USB, wkładka kołnierzysta, Typ A
Nr zam.	1487920000
Typ	IE-BI-USB-3.0-A
GTIN (EAN)	4050118298208
Ilość	10 Szt.

IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 1,1 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C Wilgotność 0...93 % wzgl. wilgotności

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane ogólne

złącze 1	USB A	Przyłącze 2	USB A
Opis artykułu	wkładka kołnierkowa, Typ A	Okablowanie	Typ A
Barwny	czarny	Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności
Podstawowy materiał obudowy	PC UL 94 V0	Ekranowanie	360° zamknięty dookoła
Stopień ochrony	IP67 z obudową	Cykle wpinania	≥ 1500

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-107	Nr certyfikatu (GERMLLOYD)	13866-15
Nr certyfikatu (cULus)	E471884		

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temperaturze maks. 90 °C	3 A	Rezystancja stykowa	≤ 30 mΩ
Wytrzymałość izolacji	≥ 1000 MΩ	Wytrzymałość napięciowa styk / ekran	≥ 500 V DC

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E471884

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GL_FrontCom
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key

IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

