

HDC HP550 KIT 1M 185**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dzięki nowo opracowanym i skoordynowanym elementom, w wersji z trzema lub czterema bolcami, system RockStar® HighPower stanowi innowacyjne rozwiązanie do niezawodnego przesyłania energii przez złącza wtykowe.

System międzywagonowych złącz RockStar® HighPower ma konstrukcję modułową. Obejmuje szeroki wachlarz produktów dostosowanych do różnych miejsc użytkowania oraz wymagań klienta.

Międzywagonowe złącze RockStar® HighPower zostało zaprojektowane z myślą o spełnieniu surowych wymagań normy DIN EN 61373 CAT 1b (wnętrze wagonu) dotyczących odporności na uderzenia oraz wodoszczelności i pyłoszczelności.

Cała konstrukcja ma małe wymiary, jest lekka i wytrzymała, ponieważ została dostosowana do niewielkiej przestrzeni między wagonami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	zestawy HDC, 1500 V, 550 A, Liczba biegunów: 1, Przyłącze zagniatane
Nr zam.	1488220000
Typ	HDC HP550 KIT 1M 185
GTIN (EAN)	4050118298475
Ilość	1 Szt.

HDC HP550 KIT 1M 185**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Głębokość	85 mm	Głębokość (cale)	3,346 inch
Masa netto	679,67 g	Szerokość	57 mm
Szerokość (cale)	2,244 inch	Wysokość	140 mm
Wysokość (cale)	5,512 inch		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 120 °C
-----------------------	-------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Liczba biegunów	1
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	1 500 V	Powierzchnia	lakier proszkowy
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	550 A	Stopień ochrony	IP68 po zablokowaniu
Typoszereg	HighPower	Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	10 kV

wymiary

Szerokość	57 mm
-----------	-------

Informacje ogólne

Barwny	czarny (podobny do RAL 9005)	Materiał styku	stop miedzi
Materiał uszczelki	EPDM	Powierzchnia	lakier proszkowy
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	185 mm²	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
Typoszereg	HighPower	tworzywo obudowy	Odlew ciśnieniowy aluminiowy

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN
Dokumentacja użytkownika	1487750000_01_04_14_BPZ_HDC_HP_STGH_ICX_web.pdf 58989_HDC_HP550_KIT_1M_185_00_BLATT.pdf