

IE-FM6D2UE0030MST0LD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Industrial Ethernet Verbindungstechnik von Weidmüller bietet die optimale Lösung für die Infrastruktur Ihrer Maschine, Anlage oder Fabrikhalle. Sie erhalten die gesamte Verbindungstechnik aus einer Hand. Ihre Vorteile:

- IEC-genormte Steckverbinder in den Varianten 1, 4, 5, 6 und 14
- durchgängig in Cat.6_A bei der STEADYTEC® -Technolgie
- in IP20 und IP67
- alle relevanten Industrieanschlüsse: RJ45, SC, ...
- umfassendes Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schleppkettenkabel, ST IP 20, SC-Duplex IP 20, 62.5 µm, PUR, 30 m
BestNr.	<u>1488350000</u>
Тур	IE-FM6D2UE0030MST0LD0X
GTIN (EAN)	4050118298635
VPE	1 Stück



IE-FM6D2UE0030MST0LD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und Gewichte
Apiliessulidell	una Gewichte

Länge	30 m	Länge (inch)	1.181,102 inch
Nettogewicht	1.560 g		
Temperaturen			
Lamantamananatun	-40 °C80 °C	Datwick stowns a votus	-40 °C80 °C
Lagertemperatur Verlegetemperatur	-40 °C60 °C	Betriebstemperatur	-40 °C80 °C
Kabelaufbau			
Kabelaufbau	Breakout Schleppkette	Kerndurchmesser	62,5 μm
Manteldurchmesser	6 mm	Mantelfarbe	schwarz
Primärbeschichtung	245 μm	Werkstoff Mantel	PUR
Mechanische und Materia	aleigenschaften Kabel		
Diamena dina main anti-dada da da	77	Dispersation asia sissestia	0.5
Biegeradius min, wiederholt Biegezyklen	77 mm 100.000	Biegeradius, min., einmalig	25 mm
Optische Eigenschaften K	Kabel		
Bandbreite	200 MHz*km bei 850 nm, 500 MHz*km bei 1300 nm	Dämpfung	2,7 dB/km bei 850 nm, 0,5 dB/km bei 1300 nm
Fasertyp	GOF, Multimode, OM1		
Stecker			
Stecker links	ST IP 20	Stecker rechts	SC-Duplex IP 20
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
Zulassungen			
ROHS	Konform		
Downloads			
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE		
Anvolucionanientation	MAN IE GUIDE EN		