

**HSS 6.4-19.1 EL W10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Termokurczliwa tuleja może być zadrukowywana po 2 stronach i stosowana do znakowania i izolowania przewodów i kabli. Elastyczny, termokurczliwy materiał umożliwia mocne, idealne dopasowanie do przewodu, a tym samym oszczędza miejsce.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | Znaczniki kabli i przewodów, 6.4 - 19.1 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, biały |
| Nr zam.               | <a href="#">1489680000</a>                                                                                          |
| Typ                   | HSS 6.4-19.1 EL W10M                                                                                                |
| GTIN (EAN)            | 4050118299366                                                                                                       |
| Ilość                 | 1 Szt.                                                                                                              |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> <a href="#">1140490000</a>                                    |

Data sporządzenia 19 marca 2021 02:35:19 CET

## HSS 6.4-19.1 EL W10M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Długość          | 10 000 mm  | Długość (cale)   | 393,7 inch |
| Głębokość        | 0,77 mm    | Głębokość (cale) | 0,03 inch  |
| Masa netto       | 304 g      | Szerokość        | 30,9 mm    |
| Szerokość (cale) | 1,217 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -55...135 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                   |              |                                    |                                                       |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Barwny                            | biały        | Długość                            | 10 000 mm                                             |
| Halogenki                         | Tak          | Szerokość                          | 30,9 mm                                               |
| Zakres temperatury stosowania     | -55...135 °C | Zalecane branże                    | Budowa fabryk, Energia, Producent urządzenia, Maszyny |
| tworzywo                          | poliolefin   | zakres temperatur roboczych, maks. | 135 °C                                                |
| zakres temperatur roboczych, min. | -55 °C       |                                    |                                                       |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |               |                                     |         |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------|
| Halogenki                          | Tak           | Kurczliwość                         | 3:1     |
| Przekrój przyłącza przewodu        | 16 - 70 mm²   | Przekrój przyłącza przewodu, maks.  | 70 mm²  |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.  | 16 mm²        | Szerokość pola tekstowego           | 0 mm    |
| Wysokość pola tekstowego           | 30,7 mm       | Zalecana temperatura obkurczania    | 90 °C   |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 6.4 - 19.1 mm | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 19,1 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 6,4 mm        |                                     |         |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E366310 |

## Pobieranie

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-----------------|------------------------------|

**HSS 6.4-19.1 EL W10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

