

**IE-CC-NM-SMAM-2M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Komponenty ethernetu przemysłowego marki Weidmüller są idealnymi ogniwami komunikacji danych między urządzeniami pracujących z ethernetem w automatyce przemysłowej. Obsługa różnych topologii i protokołów umożliwia wszechstronne przemysłowe zastosowania.

Jako dostawca kompletnej przemysłowej infrastruktury sieciowej w budowie maszyn i urządzeń oferujemy szeroką paletę klas przełączników do indywidualnych potrzeb klientów. W szczególności przełączniki gigabitowe (niezarządzane i zarządzane) oraz konwertery mediów, przełączniki Power-over-Ethernet, moduły WLAN oraz konwertery szeregowo/ethernetowe spełniają najwyższe wymagania wobec niezawodnej i elastycznej komunikacji ethernetowej. Weidmüller oferujący obszerne portfolio produktów pasywnych, złożone z łączników wtykowych oraz kabli RJ45 i światłowodowych, staje się partnerem użytkowników w zakresie przemysłowych rozwiązań ethernetowych.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Kabel antenowy, Złącze 1:, Złącze męskie typu N, Złącze 2:, Wtyczka SMA, Długość: 2 m |
| Nr zam.    | <a href="#">1491180000</a>                                                            |
| Typ        | IE-CC-NM-SMAM-2M                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118300741                                                                         |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                |

## IE-CC-NM-SMAM-2M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |       |                |            |
|------------|-------|----------------|------------|
| Długość    | 2 m   | Długość (cale) | 78,74 inch |
| Masa netto | 120 g |                |            |

## Temperatury

|                           |                |                            |                |
|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | -70 °C...85 °C | Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...85 °C |
|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Dane techniczne

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza | Złącze 1:, Złącze męskie<br>typu N, Złącze 2:, Wtyczka<br>SMA |
|------------------|---------------------------------------------------------------|

## Właściwości elektryczne kabli

|                         |               |                          |              |
|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| Impedancja falowa       | 50 Ω          | Tłumienność dla 2000 MHz | ok. 0,5 dB/m |
| Tłumienność dla 800 MHz | ok. 0,31 dB/m |                          |              |

## Właściwości mechaniczne i materiałowe kabli

|                                  |         |                                   |            |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------|------------|
| Odporność na promienie UV        | Tak     | Promień gięcia, min., jednorazowy | 12,7 mm    |
| Promień gięcia, min., powtarzany | 50,8 mm | tworzywo płaszcz                  | polietylen |
| średnica płaszcz                 | 4,95 mm |                                   |            |

## Warunki środowiskowe

|                                 |       |                                 |        |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max. | 85 °C | Temperatura magazynowania, min. | -70 °C |
| Temperatura pracy, max.         | 85 °C | Temperatura pracy, min.         | -40 °C |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001682    | ETIM 7.0    | EC001682    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-10 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-10 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-10 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-10 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

## IE-CC-NM-SMAM-2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Zdjęcie produktu



Connection 1: SMA male

### Zdjęcie produktu



Connection 2: N-type male