

IE-CC-NM-SMAM-4M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Komponenty ethernetu przemysłowego marki Weidmüller są idealnymi ogniwami komunikacji danych między urządzeniami pracujących z ethernetem w automatyce przemysłowej. Obsługa różnych topologii i protokołów umożliwia wszechstronne przemysłowe zastosowania.

Jako dostawca kompletnej przemysłowej infrastruktury sieciowej w budowie maszyn i urządzeń oferujemy szeroką paletę klas przełączników do indywidualnych potrzeb klientów. W szczególności przełączniki gigabitowe (niezarządzane i zarządzane) oraz konwertery mediów, przełączniki Power-over-Ethernet, moduły WLAN oraz konwertery szeregowo/ethernetowe spełniają najwyższe wymagania wobec niezawodnej i elastycznej komunikacji ethernetowej. Weidmüller oferujący obszerne portfolio produktów pasywnych, złożone z łączników wtykowych oraz kabli RJ45 i światłowodowych, staje się partnerem użytkowników w zakresie przemysłowych rozwiązań ethernetowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kabel antenowy, Złącze 1:, Złącze męskie typu N, Złącze 2:, Wtyczka SMA, Długość: 4 m
Nr zam.	1491190000
Typ	IE-CC-NM-SMAM-4M
GTIN (EAN)	4050118300734
Ilość	1 Szt.

IE-CC-NM-SMAM-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	4 m	Długość (cale)	157,48 inch
Masa netto	192 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-70 °C...85 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...85 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Rodzaj przyłącza	Złącze 1:, Złącze męskie typu N, Złącze 2:, Wtyczka SMA
------------------	---

Właściwości elektryczne kabli

Impedancja falowa	50 Ω	Tłumienność dla 2000 MHz	ok. 0,5 dB/m
Tłumienność dla 800 MHz	ok. 0,31 dB/m		

Właściwości mechaniczne i materiałowe kabli

Odporność na promienie UV	Tak	Promień gięcia, min., jednorazowy	12,7 mm
Promień gięcia, min., powtarzany	50,8 mm	tworzywo płaszcz	polietylen
średnica płaszcz	4,95 mm		

Warunki środowiskowe

Temperatura magazynowania, max.	85 °C	Temperatura magazynowania, min.	-70 °C
Temperatura pracy, max.	85 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001682	ETIM 7.0	EC001682
ECLASS 9.0	27-06-03-10	ECLASS 9.1	27-06-03-10
ECLASS 10.0	27-06-03-10	ECLASS 11.0	27-06-03-10

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

IE-CC-NM-SMAM-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Zdjęcie produktu



Connection 1: SMA male

Zdjęcie produktu



Connection 2: N-type male