

IE-CC-NM-SMAM-4M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

Компоненты Industrial Ethernet компании Weidmüller являются идеальными связующими звеньями для передачи данных между устройствами с поддержкой сети Ethernet в промышленных системах автоматизации. Поддержка различных топологий и протоколов позволяет использовать их в самых разных сферах промышленного применения.

Как поставщик комплектного оборудования для промышленной сетевой инфраструктуры в области машиностроения и производства промышленного оборудования мы предлагаем широкий спектр коммутаторов для индивидуальных потребностей клиентов. В частности коммутаторы Gigabit (неуправляемые и управляемые), а также медиаконвертеры, коммутаторы Power-over-Ethernet, модули WLAN и конвертеры последовательный интерфейс/Ethernet отвечают высочайшим требованиям, предъявляемым к надежной и универсальной связи на базе Ethernet. Обширный ассортимент пассивной продукции, состоящий из оптоволоконных соединительных разъемов и разъемов RJ45, а также кабелей, делает Weidmüller идеальным поставщиком решений для промышленных сетей Ethernet.

Основные данные для заказа

Исполнение	Антенный кабель, Соединение 1:, N-тип, штекер, Соединение 2:, Вилка типа SMA, Длина: 4 m
Номер для заказа	1491190000
Тип	IE-CC-NM-SMAM-4M
GTIN (EAN)	4050118300734
Кол.	1 Шт.

IE-CC-NM-SMAM-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	4 м	Длина (в дюймах)	157,48 inch
Масса нетто	192 g		

Температуры

Температура хранения	-70 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Окружающие условия

Рабочая температура, макс.	85 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Температура хранения, макс.	85 °C	Температура хранения, мин.	-70 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC001682	ETIM 7.0	EC001682
ECLASS 9.0	27-06-03-10	ECLASS 9.1	27-06-03-10
ECLASS 10.0	27-06-03-10	ECLASS 11.0	27-06-03-10

Механические свойства и свойства материалов кабеля

Диаметр оболочки	4,95 мм	Материал оболочки	Полиэтилен
Радиус изгиба мин., однократный	12,7 mm	Радиус изгиба мин., повторяющийся	50,8 mm
Устойчивый к УФ-лучам	Да		

Механические свойства кабеля

Ослабление на 2000 МГц	около 0,5 дБ/м	Ослабление на 800 МГц	около 0,31 дБ/м
Характеристический импеданс	50 Ω		

Технические данные

Вид соединения	Соединение 1:, N-тип, штекер, Соединение 2:, Вилка типа SMA
----------------	---

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

IE-CC-NM-SMAM-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Изображение изделия



Connection 1: SMA male

Изображение изделия



Connection 2: N-type male