

KQIG-M6/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Izolowane złącze kablowe rozwidlone wykonane z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 mm ²
Nr zam.	1491290000
Typ	KQIG-M6/-6
GTIN (EAN)	4050118301328
Ilość	100 Szt.

Data sporządzenia 19 marca 2021 02:42:35 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

KQIG-M6/-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 1,868 g

Łączniki

Długość połączenia (l)	23 mm	Kolor identyfikacyjny	żółty
Materiał/tworzywo sztuczne	PC	Otwór	C 6
Przekrój przyłącza przewodu, maks. izolacja	6 mm ² dostępny	Przekrój przyłącza przewodu, min.	4 mm ²
Średnica wewnętrzna kołnierza (d4)	6,4 mm	Średnica wewnętrzna kołnierza (d2)	6,5 mm
Średnica zewnętrzna trzonu (d3)	11 mm	Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	3,6 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

PobieranieDane projektowe [EPLAN](#)

KQIG-M6/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

