

KQIG-M5/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| Ausführung | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 10 mm², 10 mm² |
|------------|---|
| BestNr. | <u>1491330000</u> |
| Тур | KQIG-M5/-10 |
| GTIN (EAN) | 4050118301335 |
| VPE | 50 Stück |



KQIG-M5/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

| Abmessund | hau und | Gewichte |
|--------------|---------|----------|
| Abiliessulic | ien unu | dewichte |

| Nettogewicht | 3,08 g | | |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | |
| Verbinder | | | |
| | | | |
| Anschlusslänge (I) | 24,1 mm | Außendurchmesser Schaft (d3) | 10,5 mm |
| Bohrung | C 5 | Innendurchmesser Flansch (d2) | 5,3 mm |
| Innendurchmesser Kragen (d4) | 8 mm | Innendurchmesser Schaft (d1) | 4,5 mm |
| Isolation | vorhanden | Kennfarbe | rot |
| Leiteranschlussquerschnitt | 10 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 10 mm ² |
| Material/Kunststoff | PA | | |
| Klassifikationen | | | |
| Kiassifikationen | | | |
| | | | |
| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 |
| Zulassungen | | | |
| | | | |
| ROHS | Konform | | |
| Downloads | | | |
| | | | |
| Engineering-Daten | <u>EPLAN</u> | | |



KQIG-M5/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

