

## KQIG-M5/-10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Izolowane złącze kablowe rozwidlone wykonane z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania

### Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
Nr zam.	<a href="#">1491330000</a>
Typ	KQIG-M5/-10
GTIN (EAN)	4050118301335
Ilość	50 Szt.

Data sporządzenia 19 marca 2021 02:42:50 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**KQIG-M5/-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 3,08 g

**Łączniki**

Długość połączenia (l)	24,1 mm	Kolor identyfikacyjny	czerwony
Materiał/tworzywo sztuczne	PA	Otwór	C 5
Przekrój przyłącza przewodu izolacja	10 mm <sup>2</sup> dostępny	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	10 mm <sup>2</sup>
Średnica wewnętrzna kołnierza (d4)	8 mm	Średnica wewnętrzna kołnierza (d2)	5,3 mm
Średnica zewnętrzna trzonu (d3)	10,5 mm	Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	4,5 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

**Dopuszczenia**

ROHS Zgodny

**Pobieranie**Dane projektowe [EPLAN](#)

**KQIG-M5/-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

