

**KQIG-M8/-16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Izolowane złącze kablowe rozwidlone wykonane z PCW lub PC/PA**

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">1491360000</a>                                                                |
| Typ        | KQIG-M8/-16                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118301601                                                                             |
| Ilość      | 50 Szt.                                                                                   |

**KQIG-M8/-16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |        |
|------------|--------|
| Masa netto | 6,42 g |
|------------|--------|

**Łączniki**

|                                    |                    |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| Długość połączenia (l)             | 32,2 mm            | Kolor identyfikacyjny              | niebieski          |
| Materiał/tworzywo sztuczne         | PA                 | Otwór                              | C 8                |
| Przekrój przyłącza przewodu        | 16 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 16 mm <sup>2</sup> |
| izolacja                           | dostępny           | Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 8,4 mm             |
| Średnica wewnętrzna kołnierza (d4) | 11 mm              | Średnica wewnętrzna trzonu (d1)    | 5,8 mm             |
| Średnica zewnętrzna trzonu (d3)    | 13,8 mm            |                                    |                    |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> |
|-----------------|-----------------------|

## KQIG-M8/-16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

