

KSI/0,1-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	$Kabel schuh, Isolierter\ Kabel verbinder, 0.1\ mm^2-0.5\ mm^2$
BestNr.	<u>1491370000</u>
Тур	KSI/0,1-0,5
GTIN (EAN)	4050118301625
VPE	100 Stück



KSI/0,1-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und	Gewichte

gen and control			
Nettogewicht	0,268 g		
Verbinder			
Außendurchmesser Schaft (d3)	1,2 mm	Innendurchmesser Kragen (d4)	2,2 mm
Innendurchmesser Schaft (d1)	1 mm	Isolation	vorhanden
Kennfarbe	gelb	Leiteranschlussquerschnitt, max.	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,1 mm ²	Länge 1 (I1)	18 mm
Länge 2 (I2)	9 mm ²	Material/Kunststoff	PA
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92
Zulassungen			
ROHS	Konform		
Downloads			
Engineering-Daten	EPLAN		



KSI/0,1-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

