

## VSTI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





### Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh,lsolierter Kabelverbinder,0.5 mm² - 1 mm²
BestNr.	<u>1491550000</u>
Тур	VSTI/0,5-1,0
GTIN (EAN)	4050118301731
VPE	100 Stück



## VSTI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

#### **Abmessungen und Gewichte**

Abmessungen und dewich	te .		
Nettogewicht	1,23 g		
Tettogowiont	1,20 g		
Verbinder			
Innendurchmesser Kragen (d4)	4,1 mm	Innendurchmesser Schaft (d1)	1,6 mm
Isolation	vollisoliert		rot
Leiteranschlussquerschnitt, max.	1 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Länge 1 (I1)	25 mm	Länge 2 (I2)	15 mm <sup>2</sup>
Material/Kunststoff	PC		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12
Zulassungen			
ROHS	Konform		



VSTI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

