

VFSKHI/0,1-0,5/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0.1 mm² - 0.5 mm²
BestNr.	<u>1491630000</u>
Тур	VFSKHI/0,1-0,5/288
GTIN (EAN)	4050118301489
VPE	100 Stück



VFSKHI/0,1-0,5/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Ahmessungen	und	Gawi	hta

Gewicht	0,04 g	Nettogewicht	0,37 g	
Illeren Idea of Constant and Constant	, 3	5	, 3	
Umweltanforderungen				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
Verbinder				
Isolation	vorhanden	Kennfarbe	gelb	
Leiteranschlussquerschnitt, max.	0,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,1 mm ²	
Länge 1 (I1)	16 mm	Länge 2 (I2)	6,4 mm ²	
Material/Kunststoff	PVC	Steckbreite (d2)	2,8 mm	
Steckdicke (d3)	0,8 mm			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516	
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90	
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92	
Zulassungen				
ROHS	Konform			
Downloads				
Engineering-Daten	EPLAN			



VFSKHI/0,1-0,5/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

