

**VFSKHI/0,1-0,5/288****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą**

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">1491630000</a>                                                                  |
| Typ        | VFSKHI/0,1-0,5/288                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4050118301489                                                                               |
| Ilość      | 100 Szt.                                                                                    |

**VFSKHI/0,1-0,5/288****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|        |        |            |        |
|--------|--------|------------|--------|
| Ciężar | 0,04 g | Masa netto | 0,37 g |
|--------|--------|------------|--------|

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Łączniki**

|                                   |                     |                                    |                     |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Długość 1 (I1)                    | 16 mm               | Długość 2 (I2)                     | 6,4 mm <sup>2</sup> |
| Gęstość wtyku (d3)                | 0,8 mm              | Kolor identyfikacyjny              | żółty               |
| Materiał/tworzywo sztuczne        | PVC                 | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,1 mm <sup>2</sup> | Szerokość wtyku (d2)               | 2,8 mm              |
| izolacja                          | dostępny            |                                    |                     |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000516    | ETIM 7.0    | EC000516    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-92 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-92 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> |
|-----------------|-----------------------|

**VFSKHI/0,1-0,5/288**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

