

**VFSKHI/0,5-1,0/485****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491660000</a>                                                     |
| Typ        | VFSKHI/0,5-1,0/485                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118301410                                                                  |
| VPE        | 100 Stück                                                                      |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 16:40:57 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**VFSKHI/0,5-1,0/485****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|         |        |              |       |
|---------|--------|--------------|-------|
| Gewicht | 0,09 g | Nettogewicht | 0,9 g |
|---------|--------|--------------|-------|

**Umweltanforderungen**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Verbinder**

|                                  |                   |                                  |                     |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| Isolation                        | vorhanden         | Kennfarbe                        | rot                 |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Länge 1 (l1)                     | 19,4 mm           | Material/Kunststoff              | PVC                 |
| Steckbreite (d2)                 | 4,8 mm            | Steckdicke (d3)                  | 0,5 mm              |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000516    | ETIM 7.0    | EC000516    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-92 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-92 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a> |
|-------------------|-----------------------|

**VFSKHI/0,5-1,0/485**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

