

VFSKHI/4,0-6,0/9512

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm² - 6 mm²		
BestNr.	<u>1491760000</u>		
Тур	VFSKHI/4,0-6,0/9512		
GTIN (EAN)	4050118301588		
VPE	100 Stück		

Downloads

Engineering-Daten



VFSKHI/4,0-6,0/9512

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewicht			
Gewicht	0,27 g	Nettogewicht	2,7 g
Umweltanforderungen			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Verbinder			
Isolation	vorhanden	Kennfarbe	gelb
Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm ²
Länge 1 (I1)	28,6 mm	Material/Kunststoff	PVC
Steckbreite (d2)	9,5 mm	Steckdicke (d3)	1,2 mm
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
Zulassungen			
ROHS	Konform		

EPLAN



VFSKHI/4,0-6,0/9512

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

