

VSTVI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0.5 mm² - 1 mm²
BestNr.	<u>1491770000</u>
Тур	VSTVI/0,5-1,0
GTIN (EAN)	4050118301465
VPE	100 Stück



VSTVI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und Gewichte
ADIIICOOUIINCII	und dewicnte

Abmessungen und Gewich	i.e		
0	0.45	N	1.40
Gewicht	0,15 g	Nettogewicht	1,43 g
Umweltanforderungen			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
TLACIT SVIIC	Leau 7433-32-1		
Verbinder			
Isolation	vorhanden	Kennfarbe	rot
Leiteranschlussquerschnitt, max.	1 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm ²
Länge 1 (I1)	23,9 mm	Länge 3 (I3)	8,2 mm
Material/Kunststoff	PVC	Steckbreite (d2)	6,3 mm
Steckdicke (d3)	0,8 mm		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
Zulassungen			
ROHS	Konform		
Downloads			
Engineering-Daten	<u>EPLAN</u>		



VSTVI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

