

VSTVI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1.5 mm² -
	2.5 mm ²
BestNr.	<u>1491780000</u>
Тур	VSTVI/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118301373
VPE	100 Stück



VSTVI/1,5-2,5

Engineering-Daten

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und Gewichte
Aniiicssuiideii	ullu dewicille

Abiliessungen und Gewich	.e		
Gewicht	0,15 g	Nettogewicht	1,49 g
Umweltanforderungen			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Verbinder			
Isolation	vorhanden	Kennfarbe	blau
Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	1,5 mm ²
Länge 1 (I1)	23 mm	Länge 3 (I3)	8,2 mm
Material/Kunststoff	PVC	Steckbreite (d2)	6,3 mm
Steckdicke (d3)	0,8 mm		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
Zulassungen			
ROHS	Konform		
Downloads			

EPLAN



VSTVI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

