

VRSHV/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Voll isolierte Rundsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0.5 mm² - 1 mm²
BestNr.	<u>1491980000</u>
Тур	VRSHV/0,5-1,0
GTIN (EAN)	4050118301939
VPE	100 Stück



VRSHV/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und Gewichte
ADIIICSSUIIGEII	unu Gewichte

Gewicht	0,13 g	Nettogewicht	1,29 g
	-, 9		-, 5
Umweltanforderungen			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Verbinder			
Isolation	vollisoliert	Kennfarbe	rot
Leiteranschlussquerschnitt, max.	1 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm ²
Länge 1 (I1)	23,3 mm	Material/Kunststoff	PVC
Ø Stift / Stecker	4 mm		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12



VRSHV/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

