

## VRSTI/1,5-2,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">1492080000</a>                                                                  |
| Typ        | VRSTI/1,5-2,5                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118301991                                                                               |
| Ilość      | 100 Szt.                                                                                    |

**VRSTI/1,5-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|        |        |            |        |
|--------|--------|------------|--------|
| Ciężar | 0,15 g | Masa netto | 1,43 g |
|--------|--------|------------|--------|

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Łączniki**

|                                   |                     |                                    |                     |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Długość l (l1)                    | 27 mm               | Kolor identyfikacyjny              | niebieski           |
| Materiał/tworzywo sztuczne        | PVC                 | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 1,5 mm <sup>2</sup> | izolacja                           | pełna izolacja      |
| Ø kołek/wtyk                      | 4 mm                |                                    |                     |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**VRSTI/1,5-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

