

KQI-M3/-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh,lsolierter Kabelverbinder,0.1 mm² - 0.5 mm²
BestNr.	<u>1492100000</u>
Тур	KQI-M3/-0,5
GTIN (EAN)	4050118302011
VPE	100 Stück



KQI-M3/-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessund	hau und	Gewichte
Abiliessulic	ien unu	dewichte

Niedde wereiisled	0.07		
Nettogewicht	0,27 g		
Verbinder			
Anschlusslänge (I)	14 mm	Außendurchmesser Schaft (d3)	5 mm
Bohrung	M 3	Innendurchmesser Flansch (d2)	3,2 mm
Innendurchmesser Kragen (d4)	2,3 mm	Innendurchmesser Schaft (d1)	1 mm
Kennfarbe	gelb	Leiteranschlussquerschnitt, max.	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,1 mm ²	Material/Kunststoff	PA
Klassifikationen			
Niassiiikatioileii			
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12
Zulassungen			
ROHS	Konform		
Downloads			
Dominouds			
Engineering-Daten	EPLAN		
Linging Daten	LI LAN		



KQI-M3/-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

