

**KQI-M12/-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492420000</a>                                                   |
| Typ        | KQI-M12/-6                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118302189                                                                |
| VPE        | 100 Stück                                                                    |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 16:46:26 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## KQI-M12/-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 2,53 g |
|--------------|--------|

### Verbinder

|                                  |                   |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Anschlusslänge (l)               | 28 mm             | Außendurchmesser Schaft (d3)     | 18 mm             |
| Bohrung                          | M 12              | Innendurchmesser Flansch (d2)    | 13 mm             |
| Innendurchmesser Kragen (d4)     | 6,4 mm            | Innendurchmesser Schaft (d1)     | 3,6 mm            |
| Kennfarbe                        | gelb              | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 4 mm <sup>2</sup> | Material/Kunststoff              | PC                |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a> |
|-------------------|-----------------------|

## KQI-M12/-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

